



Doos voor montage in wand/plafond  
Stekerbare centraaldoos brandwerend  
Centraaldoos stekbaar, WAGO RD, 1 x in ,  
2x uit , wissel schakelaar Brandwerend

PSRD WS2 BW

1SPA007182F2732

Generated on 1-7-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007182F2732
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Stekerbare centraaldoos brandwerend
<b>Type</b>	PSRD WS2 BW
<b>Omschrijving</b>	Centraaldoos stekbaar, WAGO RD, 1 x in , 2x uit , wissel schakelaar Brandwerend
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Nieuw
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507513465
<b>Netto gewicht</b>	0,15 Kilogram

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 137,72 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	15-05-2024
<b>Conditiegroep</b>	BN

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	10 PC
Bruto gewicht	0,15 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	395 x 295 x 240 Millimeter
CBS nummer	

## Specificaties

Vorm:	Rond
Model:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Hol plafond
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Overig
Diameter (millimeter):	86
Lengte (millimeter):	240
Diepte (millimeter):	87 - 87
Inwendige diepte (millimeter):	85
Voor aantal inbouwsokkels:	10
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	8 - 14.5
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	160
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde tuiten:	12
Materiaal:	Kunststof

## Specificaties

<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Onbehandeld
<b>Kleur:</b>	Rood
<b>Dekselbevestiging:</b>	Geschroefd
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	E60
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Luchtdicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Transparant deksel:</b>	Nee
<b>Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):</b>	25 - 25

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

