

## 12PK-263226: T-grandi 26x32x26



### Informations commerciales

Les raccords à sertir en PVDF en combinaison avec les tuyaux multicouches : un système totalement exempt de corrosion. Les raccords à sertir en matière synthétique sont fabriqués par moulage par injection de PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les raccords sont équipés en standard d'un système de détection des fuites (LBP = leak before press). Le PVDF offre à l'utilisateur une gamme unique de propriétés :

- Extrêmement résistant à la pression et à la température.
- Excellente résistance mécanique.
- Énorme flexibilité : possibilité de flexion jusqu'à 10°.
- Parfaitement adapté à l'eau potable et l'alimentation.
- Extrêmement résistant aux produits chimiques et à la corrosion.
- Effondrement possible sans protection supplémentaire.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 39 mm    |
| Longueur  | 114 mm   |
| Largeur   | 82 mm    |
| Poids net | 0,131 kg |

#### Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                      |                  |  |                       |
|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------|
| Matériau raccordement 1              | PVDF             | Angle  | 90 degré              |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité       | Diamètre extérieur du tube raccordement 1    | 26 millimètre         |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité       | Épaisseur de paroi raccordement 1            | 0,95 millimètre       |
| Matériau raccordement 2              | PVDF             | Diamètre extérieur du tube raccordement 2    | 32 millimètre         |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité       | Épaisseur de paroi raccordement 2            | 0,9 millimètre        |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité       | Diamètre extérieur raccordement 3            | 26 millimètre         |
| Matériau raccordement 3              | PVDF             | Épaisseur de paroi raccordement 3            | 0,95 millimètre       |
| Traitement de surface raccordement 3 | Non traité       | Longueur raccordement 1                      | 57 millimètre         |
| Modèle                               | Pièce en T       | Longueur de travail raccordement 1           | 30 millimètre         |
| Type de flux                         | ✘                | Longueur raccordement 2                      | 65,5 millimètre       |
| Réduit                               | ✓                | Longueur de travail raccordement 2           | 29,5 millimètre       |
| Lié au système                       | ✓                | Longueur raccordement 3                      | 57 millimètre         |
| Raccordement 1                       | Manchon comprimé | Longueur de travail raccordement 3           | 30 millimètre         |
| Code contour connection 1            | TH               | Largeur de clé                               | 0 millimètre          |
| Raccordement 2                       | Manchon comprimé | Pression de service maximale à 20 °C         | 10 bar                |
| Code contour connexion 2             | BE               | Diamètre de clé universelle                  | 0 millimètre          |
| Raccordement 3                       | Manchon comprimé | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Connexion code contour 2             | TH               | Standard Dimension Ratio (SDR)               | 0                     |
| Norme bride                          | Autre            |  |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM             |  |                       |
| Raccord de couleur principale        | Noir             |  |                       |
| Résistant à la traction              | ✘                |  |                       |
| Classe de rigidité annulaire         | Autre            |  |                       |
| Avec matériau d'étanchéité           | ✓                |  |                       |
| Avec robinet de distribution         | ✘                |  |                       |
| Avec purgeur d'air                   | ✘                |  |                       |
| Avec isolation thermique             | ✘                |  |                       |
| Avec butée                           | ✓                |  |                       |
| Fermé                                | ✘                |  |                       |
| Essais FM                            | ✘                |  |                       |
| Essais LPCB                          | ✘                |  |                       |
| Label de qualité ULC                 | ✘                |  |                       |
| Contrôle UL                          | ✘                |  |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                | ✘                |  |                       |
| Certifié VdS                         | ✘                |  |                       |
| Avec homologation TÜV                | ✘                |  |                       |
| Label de qualité DVGW pour le gaz    | ✘                |  |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau     | ✓                |  |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✓                |  |                       |
| Équipements au gaz QA                | ✘                |  |                       |
| Label de contrôle KOMO               | ✓                |  |                       |
| Homologation selon BBR/EKS           | ✘                |  |                       |