



WLE7261WG



## Jaloezieschakelaar 2-p + centraalstuk, Serie R.classic wit

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005

#### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging

#### Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Geschikt voor

Serie berker R.classic

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----