


Productinformatieblad

Specificaties



Modicon M241 - Cartridge - 2 analoge uitgangen - 0-10V 2-20Ma - 16 bits

TMC4AQ2

EAN Code: 3606480649172

Prijs: 130,45 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M241
product of component type	Analoge uitgang cartridge
compatibiliteit product	Modicon M241C

Complementair

aantal analoge uitgangen	2
analoog outputtype	Stroom: 4...20 mA Spanning: 0...10 V
analoge uitgangsresolutie	16 bits
LSB-waarde	1 mV 0...10 V spanning 2 µA 4...20 mA stroom
type last	Resistief
lastimpedantie in ohm	<= 500 Ohm stroom >= 2 kOhm spanning
conversietijd	10 ms + 1 cyclusperiode van controller
stabilisatietijd	10 ms
absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,2% van totaal om 25 °C
temperatuurafwijking	+/- 0,006 %FS/°C
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,5%FS
niet-lineariteit	+/-0,05%FS
outputrimpel	+/- 20 mV
overspraak	80 dB
type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
elektrische aansluiting	1 x 1.5 mm ² 1 veeraansluitblok met steek 3.5 mm regeling voor uitgangen en voeding
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer
isolatie	Tussen output en interne logica om 500 V DC Niet-geïsoleerd tussen uitgangen
voedingsspanningsgrenzen	20,4...28,8 V
lokale signalering	1 LED (groen) voor PWR
hoogte	50 mm
diepte	21 mm
breedte	34 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	0,055 kg
-----------------	----------

Omgeving

immuniteit voor micro-onderbrekingen	10 ms
--------------------------------------	-------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	7,0 cm
---------------------	--------

verpakking 1 breedte	3,0 cm
----------------------	--------

verpakking 1 lengte	3,5 cm
---------------------	--------

verpakking_1_gewicht	74,0 g
----------------------	--------

Eenheidstype van verpakking 2	S02
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	27
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	15 cm
---------------------	-------

verpakking 2 breedte	30 cm
----------------------	-------

verpakking 2 lengte	40 cm
---------------------	-------

verpakking 2 gewicht	2,042 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P06
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	432
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	75 cm
---------------------	-------

verpakking 3 breedte	60 cm
----------------------	-------

verpakking 3 lengte	80 cm
---------------------	-------

verpakking 3 gewicht	44 kg
----------------------	-------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.