



WDE4412



IP44



Jaloezieschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Materiaal

| | |
|----------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |

Bediening en signalering

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 2-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|---|---------------------|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|-----|
| Schakelstroom | 5 A |
| Schakelstroom | 5 A |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------|
| Schakelmodus | Met 0-stand |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging |
| Functie | Met impulsfunctie |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |