

Walraven Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit

(U04100)

De standaard acrylkit met lage binnenemissie



Voordelen & kenmerken

- Blijft elastisch na uitharding
- Kleurvast, watervast en overschilderbaar na uitharding
- Binnenemissieniveau A+
- Geluidsreductie tot 62db
- Voor het afdichten van ringvormige openingen rondom buizen en inbouw en opbouw brandmanchetten
- Ook geschikt voor het afdichten van lineaire bouwvoegen en -naden.
- Enkelvoudige geïsoleerde metalen leidingen tot DN200
- Meerdere geïsoleerde metalen buizen tot DN80
- Kabelbundels tot Ø 50 mm (max. Ø 21 mm per kabel)
- Krimp ca. 15% (DIN 52451)
- Temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C
- Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C
- Buis- en kabeldoorvoeringen: getest volgens EN 1366-3
- Lineaire spleetafdichtingen: getest conform EN 1366-4
- Also suitable for sealing Linear building joints and gap

Productnummer	Kleur	Volume	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter			H	W	L
Eenheid		ml	mm	mm	mm
2180100010	Wit	300	50	50	230