

# Productinformatieblad

Specificaties



## Lexium 32 - Ethercat 2 x RJ45 communicatiekaart

VW3A3601

EAN Code: 3606480326714

**Prijs: 217,45 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Communicatiemodule
categorie toebehoren	Communicatietoehoren

### Complementair

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
protocol communicatiepoort	EtherCAT
elektrische aansluiting	2 connectoren RJ45
transmissiesnelheid	100 Mbps
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m voor 100 Mbps
adressering	Logische adressering Knooppunt adressering Positie adressering
communicatiedienst	PDO en SDO support Aandrijvingsprofiel CiA 402 snelheidsmodus In overeenstemming met IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen via EtherCAT (CoE)
displaytype	1 LED voor inputstatus 1 LED voor RUN 1 LED voor fout 1 LED voor uitgangstatus

### Omgeving

standards	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,300 cm
verpakking 1 breedte	4,500 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	63,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,848 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

---





