



Drukcontact (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® pulsdrukker 2 x maak 2 x wip 1 x in inb

2020 US-205

2CKA001413A0491

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001413A0491
<b>Oude artikelnummer</b>	1413-0-0491
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000029 - Drukcontact
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
<b>Type</b>	2020 US-205
<b>Omschrijving</b>	pulsdrukker 2 x maak 2 x wip 1 x in inb Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395045701
<b>Netto gewicht</b>	57,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 22,40 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	57,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	40 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Uitvoering:</b>	Serie drukcontact
<b>Bedieningswijze:</b>	Wip
<b>Aantal polen:</b>	2
<b>Montagewijze:</b>	Overig
<b>Terugmeldcontact:</b>	Nee
<b>Aantal wippen:</b>	2
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	0
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	5010
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Nee
<b>Opdruk:</b>	Geen
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP21
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	71
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	71
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	36
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

## Specificaties

Met signaallamp:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	2
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aantal draaiende contacten:	0
Contactloze uitvoering:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>