

# Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense bronze coated

**134-76005**



Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Intense. Niko Intense bronze coated



## Technische kenmerken

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense bronze coated.

- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: bronze coated
- Kleur RAL (bij benadering): 080 50 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 5005-Y20R
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is bronze gelakt
- Lak onderkader: gelakt bronze
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- : 85 mm x 367 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: EU