



WNA685

IP55

**Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Aantal eenheden	2
Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Diepte	56 mm
Inbouwdiepte	65 mm

**Samenstelling**

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Toebehoren**

Met afdekraam	Ja
---------------	----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Veiligheid**

Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
-------------------------------	--------------------------

**Teksten**

Montagewijze	Voor horizontale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

**Geschikt voor**

cubyko	
cubyko	

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja