

Omschrijving Schakelschakelaar met accessoire-optie
 Code 90 AM-serie
 Aant. polen 4P
 Nominale stroom 63 A
 AC nominale bedrijfsspanning (Ue) 415 V

ELEKTRISCHE KENMERKEN		- MECHANISCHE KENMERKEN		-
Standaard	EN 60947-3	Mechanisch levensduur		20.000 manoeuvres
Nominale isolatie spanning (Ui)	500 V	Schroevendraaier aanbevolen		PZ2
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV	Nominale aandraaikoppel		3 Nm
Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz	Max. stijve kabeldoorsnede	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²	
Gebruik categorie	AC-23 A	Max. sectie flex. kabels	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²	
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 1 s (Icw)	1.260 A	IP waarde		IP20
Vermogensverlies per pool	2,8 W	Bedrijfs temperatuur		-25 +60 °C
Elektrische duurzaamheid	5.000 manoeuvres	Tropicalisatie		55°C - UR 95%
-		- Upline/downline voeding		Yes
-		- Biconnectie (kabel + vorkkammen)	Ja (stroomopwaarts en stroomafwaarts)	
-		- Vergrendelbaar		Ja, met GW96041

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS

