

Componenten

**NIEUW****Aardlekautomaat 1P+N, 16A, C-kar, 300mA**

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.

Artikelnr.:	AT90223
EAN:	8712259536606
Toegekende spanning	230 V
Toegekende stroom	16 A
Toegekende foutstroom	0.3 A
Toegekende isolatiespanning Ui	264 V
Toegekende stootspanningsvastheid Uimp	4 kV
Verliesvermogen	5.6 W
Type lekstroom	A
Stootstroomvastheid	1 kA
Spanningstype	AC
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Frequentie	50 Hz
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	2
Inbouwdiepte	70 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 55 °C
Verontreinigingsgraad	2
Uitschakelkarakteristiek	C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.75 - 35 mm ²
Totaal aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.75 - 35 mm ²
Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Nominaal uitschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Toegekend afschakelvermogen IEC 60947-2	15 kA
Nominaal kortsluituitschakelingsvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Kenmerken van de uitschakeling	Niet vertraagd
Beveiliging	Ja
Verzending	6

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energiemanagementsystemen.