

20 816 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
 Lister:
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DCNR

| | Schwarz matt | 20 816 892-33 |
|----|---------------------------------------|---------------|
| | Chrom | 20 816 892-00 |
| | Platin gebürstet | 20 816 892-06 |
| | Platin | 20 816 892-08 |
|), | Messing (23kt Gold) | 20 816 892-09 |
| | Dark Chrome | 20 816 892-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 816 892-28 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 816 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 20 816 892-47 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 20 816 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 20 816 892-99 |
| | | |

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-33 - Schwarz matt



Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Schwarz matt

82 444 970-33






20 816 892



Durchflussdiagramm







20 816 892





20 816 892

Ersatzteilstückliste