



Copper LAN cable, Actassi, U/UTP, 4P, Cat6, Euroclass D, 250 MHz, AWG 24, LSZH, 305 m

VDICD116118GHD

EAN Code: 3606482004504

Prijs: 322,00 EUR

Hoofd

range	Actassi
product or component type	Koperen kabel
kabel verpakking	Doos van 305 m
kleurtint	Groen
type afschermklem	U/UTP

Complementair

type kabel	4-paars kabels
categorie communicatienetwerk	6
stroomvoorziening op afstand	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
type communicatienetwerk	1000BASE-T
retour verlies	Gegarandeerd: 20,1 dB bij 100 MHz typisch: 23 dB Gegarandeerd: 17,3 dB bij 250 MHz typisch: 19 dB
demping	Guaranteed: 19,9 dB Typical: 19,1 dB @ 100 MHz Guaranteed: 33 dB Typical: 32 dB @ 250 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Gewaarborgd: 42,3 dB bij 100 MHz Gewaarborgd: 36,3 dB bij 250 MHz
Demping veraf-overspraak (ACR-F)	Gewaarborgd: 28 dB bij 100 MHz Gewaarborgd: 20 dB bij 250 MHz
Som vermogen demping vreemde veraf-overspraak (PS ACR-F)	25 dB bij 100 MHz 17 dB bij 250 MHz
Near End Crosstalk	Gewaarborgd: 45,3 dB bij 100 MHz Gewaarborgd: 39,3 dB bij 250 MHz
ingangsimpedantie	100 Ohm
dwarsconversieverlies	>= 40 - 10 x log(f) dB van 1...250 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximale lusweerstand	153 Ohm per 1000 m
scheidingsklasse	Klasse B conform aan EN 50174-2
Maximale weerstand onbalans	2 %
trekkracht	140 N
buigradius	Minimale buigradius voor installatie: 8 x buiten diameter Minimale buigradius na installatie: 4 x buiten diameter
materiaal	Massief blank koper: Geleider PE (polyethyleen): draad isolatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Euroclass-niveau	Dca s2 d2 a2
nominale snelheid van propagatie	68 %
lineaire geleidingsweerstand	76,5 mΩ/m
kaliber AWG	AWG 24
calorische waarde	365 MJ/km
buitendiameter kabel	5,5 mm
kabellengte	305 m
kabel gewicht	35 kg / 1 km

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor installatie	0...50 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 305/2011/EU - Verordening bouwproducten
vlamvertraging	LSZH
normen	Categorie communicatienetwerk: ISO/IEC 11801:ed. 3 Categorie communicatienetwerk: NL 50173-1 Categorie communicatienetwerk: EN 50174-1 Categorie communicatienetwerk: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categorie communicatienetwerk: IEC 61156-5:ed. 2.1 Categorie communicatienetwerk: EN 50288-6-1 Installatienormen: ISO/IEC 14763-2 Installatienormen: EN 50174-2 Uitbreiding van de vlam kenmerken: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Zuurgraad van de verbrandingsgassen: IEC 60754-2 Rookontwikkeling: IEC 61034

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,000 cm
Package 1 Width	43,000 cm
Package 1 Length	44,000 cm
Package 1 Weight	11,420 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	102,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	159,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No