



TeSys D - Tijdblok - Maakcontact+Verbreekcontact - 0,1-30s

LADS2

EAN Code: 3389110386103

Prijs: 104,65 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
productnaam	Tesys deca
product of component type	Elektronische tijdsvertraging hulpcontactblok
bereik compatibiliteit	Tesys deca CAD Tesys deca LC1D TESYS F LC1F TESYS F CR1F
device applicatie	Star delta starter
montagezone	Voorkant
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Werking contacten	Tijdsvertraging
type tijdsvertraging	Inschakelingsvertraging
tijdsvertraging bereik	1...30 s
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom	6 A om 120 V AC-15 1,04 A om 690 V AC-15 0,55 A om 125 V DC-13 0,1 A om 600 V DC-13
Ui toegekende isolatiespanning	690 V In overeenstemming met IEC 60947-5-1 600 V In overeenstemming met UL 60947-5-1 600 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (op 60 °C)
normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 IEC 60335-1:Punt 30.2 IEC 60335-2-40:Bijlage JJ UL 60335-2-40:Bijlage JJ
product certifications	ECEE CB-regeling UL CSA CCC EAC UKCA

Complementair

Irms nominale maakcapaciteit	140 A om <= 690 V AC In overeenstemming met IEC 60947-5-1 250 A om <= 690 V DC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
------------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
type bescherming	GG-zekering 10 A
mechanical durability	5 Mcycles
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
niet-overlappendingstijd	1,5 ms bij de-energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact
isolatieweerstand	> 10 MOhm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²stijf Schroefklem aansluitingen
aanspanmoment	1,7 N.m - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.m - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
hoogte	48 mm
breedte	44 mm
diepte	61 mm
kleur	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
beschermende behandeling	TH In overeenstemming met IEC 60068
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C
bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,2 cm
verpakking 1 breedte	6,5 cm
verpakking 1 lengte	4,8 cm
verpakking_1_gewicht	82 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	5,2 cm
verpakking 2 breedte	13 cm
verpakking 2 lengte	24 cm
verpakking 2 gewicht	836 g

Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	140
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	12,202 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	37
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.