

## Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend



| Spezifikation                                                                                        | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  1fach              | 1091 01     | 1/10 | 7,38               | 01 | 4010337091011 |
|  2fach waagerecht | 1092 01     | 1/10 | 13,69              | 01 | 4010337092018 |
|  2fach senkrecht  | 1102 01     | 1/10 | 13,69              | 01 | 4010337102014 |
|  3fach waagerecht | 1093 01     | 1/5  | 21,55              | 01 | 4010337093015 |
|  3fach senkrecht  | 1103 01     | 1/5  | 21,55              | 01 | 4010337103011 |
|  4fach waagerecht | 1094 01     | 1/5  | 31,41              | 01 | 4010337094012 |
|  4fach senkrecht  | 1114 01     | 1/5  | 31,41              | 01 | 4010337008903 |
|  5fach waagerecht | 1095 01     | 1/5  | 47,22              | 01 | 4010337095019 |
|  5fach senkrecht  | 1115 01     | 1/5  | 47,22              | 01 | 4010337115014 |

## Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Sprühnebeldicht.
- Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
- Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.

---

## Hinweise

- Nicht zu verwenden mit: Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-