

9HNB: Pièce T HN90-110



Informations commerciales

La gamme Henco Super Size comprend le tube multicouche Henco et les raccords Henco en diamètres de 75 - 90 - 110mm, avec des réductions de 32 - 40 - 50 - 63 mm. Les raccords assurent un système complet de tubes multicouches avec une multitude de variations pour les systèmes de distribution et de colonnes montantes. Les nombreuses combinaisons et la technique de connexion révolutionnaire rendent ce système extrêmement flexible. Les raccords Henco Super Size sont fabriqués de polyfluorure de vinylidène (PVDF), une matière synthétique de haute

qualité. La matière PVDF donne à l'utilisateur une combinaison unique de propriétés:

- résistance à la corrosion.
- excellente résistance mécanique.
- résistance à des températures extrêmes: de -40°C à +150°C.
- approuvé pour contact avec de l'eau potable et des aliments.
- pression de service maximale jusqu'à 10 bars et température de service maximale jusqu'à 95°C.

Toutes ces propriétés rendent ce système multicouche adéquat pour de nombreuses applications, telles que des installations d'eau potable, des installations de chauffage et des installations dans l'industrie chimique et alimentaire. Les raccords Henco Super Size sont conçus, comme tous les autres raccords de Henco, avec détection de fuite.

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Poids net | 0,822 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1 | PVDF | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 90 millimètre |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur du tube raccordement 2 | 90 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur raccordement 3 | 90 millimètre |
| Matériau raccordement 2 | Plastique (expired) | Longueur raccordement 1 | 77,5 millimètre |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | Longueur raccordement 2 | 77,5 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | Longueur raccordement 3 | 77,5 millimètre |
| Matériau raccordement 3 | Plastique (expired) | Pression de service maximale à 20 °C | 10 bar |
| Traitement de surface raccordement 3 | Non traité | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Modèle | Pièce en T | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Type de flux | | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Réduit | ✘ | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Raccordement 1 | Manchon comprimé | | |
| Raccordement 2 | Manchon comprimé | | |
| Raccordement 3 | Manchon comprimé | | |
| Connexion code contour 2 | BE | | |
| Norme bride | Autre | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Raccord de couleur principale | Noir | | |
| Résistant à la traction | ✘ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Avec matériau d'étanchéité | ✓ | | |
| Avec robinet de distribution | ✘ | | |
| Avec purgeur d'air | ✘ | | |
| Avec isolation thermique | ✘ | | |
| Avec butée | ✘ | | |
| Fermé | ✘ | | |
| With connection indicator | ✘ | | |
| Essais FM | ✘ | | |
| Essais LPCB | ✘ | | |
| Label de qualité ULC | ✘ | | |
| Contrôle UL | ✘ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✘ | | |
| Certifié VdS | ✘ | | |
| Avec homologation TÜV | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✘ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✘ | | |
| Équipements au gaz QA | ✘ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✘ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✘ | | |