



EV-laadcontroller, EcoStruxure™ EV Charging Expert, 250 laadstations, dynamisch laadbeheer

HMIBX1A0NEVB100SCP

EAN Code: 3606487843481

Prijs: 1.133,33 EUR

Hoofd

range	EcoStruxure EV Charging Expert
productnaam	EcoStruxure EV Charging Expert
product of component type	EV-ladingcontroller
installatietype	Binnen

Complementair

geïnstalleerd apparaat	Modem 3G/4G (moet afzonderlijk worden besteld) Meetapparaat (moet afzonderlijk worden besteld)
bereik compatibiliteit	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro DC EVlink Evlink Smart Wallbox EVlink Evlink stad EVlink EVlink parking Schneider Charge Pro
device applicatie	Voor het beheer van de totale energie die aan elk voertuig is toegewezen
Montagemethode	Wandmontage
mounting support	DIN-rail
montagepositie	Horizontaal/verticaal
belastingsbeheer	Dynamisch
max. beheerde oplaadstations	250 laadstations
max. beheerde oplaadpunten	250 laadpunten
max aantal zoneniveaus	4
max aantal zones	20
functies selectie	Met prioritair oplaadprofiel Met instellingen voor gebruikstijd Met PV-integratie Met BEMS-integratie via API Met verificatie via badges Met transactielogboeken
communicatie-interface	Ethernet RJ45 Cat.6 voor het aansluiten van het apparaat op de pc Ethernet RJ45 voor aansluiting van apparaat op oplaadstation Modem voor aansluiting van apparaat op centraal beheersysteem
communicatiedienst	Webserver voor HTTPS Webserver voor OCPP 1.6J
OCPP versie	Recentste beschikbare versie
Us nominale voedingsspanning	9...36 V DC
stroomverbruik in W	24 W

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

elektromagnetische compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies In overeenstemming met EN 55011
hoogte	141 mm
breedte	99 mm
diepte	48 mm
gewicht product	950 g
standards	IEC 61000-6-1 IEC 61131-2
product certifications	CE UKCA RCM
targeted country	Alles

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
relative humidity	10...95 %

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,500 cm
verpakking 1 breedte	18,000 cm
verpakking 1 lengte	27,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,226 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,466 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 022 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	37 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	970 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	13 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	9415c389-cf82-4a39-b3ad-20ffe680ce08
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative





