

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact 1s+1o zijkant

GVAN11TQ

EAN Code: 3389110343496

Prijs: 14,75 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
device short name	GVAN
product of component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
montagezone	Linkerzijde
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Quantity per set	Set van 24

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	600 V In overeenstemming met UL 508 690 V In overeenstemming met IEC 60947-1 600 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	48...690 V AC 24...240 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
mechanical durability	100000 cycles
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
type bescherming	GB2CB... stroomonderbreker GG-zekering 10 A
nominaal bedrijfsvermogen in VA	300 VA om 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 414 VA om 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA om 110...127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA om 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 650 VA om 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 720 VA om 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 850 VA om 380...415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
nominaal bedrijfsvermogen in W	120 W om 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W om 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W om 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 180 W om 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 240 W om 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
hoogte	89 mm
breedte	9,3 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

diepte	66 mm
gewicht product	0,05 kg
kleur	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Punt 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Bijlage JJ
product certifications	CB-regeling CE UKCA CCC cULus EAC

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,5 cm
verpakking 1 breedte	6,6 cm
verpakking 1 lengte	9 cm
verpakking_1_gewicht	42 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	7 cm
verpakking 2 breedte	20,5 cm
verpakking 2 lengte	28,5 cm
verpakking 2 gewicht	973 g
Eenheidstype van verpakking 3	S04
Aantal eenheden in verpakking 3	180
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	40 cm
verpakking 3 lengte	60 cm
verpakking 3 gewicht	9,498 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	42
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.