

lege behuizing

AL 66-3



AL 66-3

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15000201

Afmetingen: 64 x 58 x 34 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, zilvergrijs, gladde zijanten



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs
---------------	-------------

Afmetingen

Breedte:	64 mm
Lengte:	58 mm
Hoogte:	34 mm
Gewicht:	0.1411 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902120017
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan