



## Drukcontact SI pulstrekker NC inb

2020/10 US-101

2CKA001413A1111

Generated on 7-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001413A1111
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000029 - Drukcontact
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	SI
<b>Type</b>	2020/10 US-101
<b>Omschrijving</b>	pulstrekker NC inb Inbouw impulstrekkersokkel, 1-polig, verbreekcontact (NC), met aparte klemmen voor lampje, met 2m trekkoord, 10 AX, 250 V AC., SI creme.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395261187
<b>Netto gewicht</b>	76 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 27,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	76 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	48 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Uitvoering:</b>	Enkel drukcontact
<b>Bedieningswijze:</b>	Trekkoord
<b>Aantal polen:</b>	1
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Terugmeldcontact:</b>	Nee
<b>Aantal wippen:</b>	1
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	0
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	5010
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Nee
<b>Opdruk:</b>	Geen
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP21
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	71
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	71
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	36
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

## Specificaties

<b>Met signaallamp:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal contacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal contacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Aantal draaiende contacten:</b>	0
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>