

36P-3228P: Overgangsstuk Press x koper pers 32x28 M-V-SA profiel



Commerciële informatie

- Persovergang van koper naar Henco pers
- Snellere en meer zekere verwerking door persverbinding aan koperzijde in tegenstelling tot een knelverbinding.
- Koperzijde geschikt voor M --, V en SA profiel persbekken
- Toegelaten om te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
- Koppeling mag ingestort worden mits beschermend verpakt
- Legering CW724 "CuSi"
- Compatibel met dunwandig staal, koper en inox

Insteekdiepte 1 (es1)

35,0 Millimeter

Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ÖVGW Wasser, SINTEF, KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ETA, STF, AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	28 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Wanddikte aansluiting 2	1,4 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte	72 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	37 Millimeter
Vorm	Recht	Werkende lengte aansluiting 1	33 Millimeter
Verlopend	✗	Lengte aansluiting 2	34 Millimeter
Excentrisch	✗	Werkende lengte aansluiting 2	31 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Contourcode aansluiting 1	BE	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Aansluiting 2	Persmof	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE32MINI3	05414764337985	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 32mm

Afbeelding



BE28V-MINI3	05414764337985	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 V-Profiel 28mm
-------------	----------------	--

