Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046522

Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



M E30 E90

St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens


Artikelnummer	2046522
Type	SVM16W SW
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16x1,5
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1439 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046522

Afmetingen



Lengte	26 mm
Maat D	18,5 mm
Maat d	16 mm
Maat L	26 mm
Afmeting m (mm)	M16
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	16 mm
Schroefdraad	M16x1,5
Afmetingen	16
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee