

36P-3228P: Press x cuivre à sertir 32x28 cusi profil M-V-SA



Informations commerciales

- Press-fit adapter (M,V & SA Profile)
- Quick and more reliable solution than compression fittings
- M, V & SA-profile can be used on copper side.
- Can be used in concrete if the fitting is protected
- Can be used in spaces which are difficult to reach
- Brass CW724 "CuSi"
- Compatible with thin-walled steel, copper, stainless steel

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ÖVGW Wasser, SINTEF, KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ETA, STF, AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, RISE, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	32 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	28 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Épaisseur de paroi raccordement 2	1,4 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Longueur	72 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Longueur raccordement 1	37 millimètre
Forme	Droit	Longueur de travail raccordement 1	33 millimètre
Réduit	✗	Longueur raccordement 2	34 millimètre
Excentrique	✗	Longueur de travail raccordement 2	31 millimètre
Lié au système	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Code contour connection 1	BE	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Raccordement 2	Manchon comprimé	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Matériau d'étanchéité	EPDM	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Avec butée	✓		
Résistant à la traction	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE32MINI3	05414764337985	Henco Pince pour machine à sertir M-BMINI3 Profil TH 32mm	
BE28V-MINI3	05414764337985	Henco Henco Pince pour machine à sertir M-BMINI3 Profil V 28mm	