




WLS1211WG



WCD RA, verh. aanraakv., klapdeksel, 45° draaib., R.1/R.3/R.8, pol.wit

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Polarwit    |
| RAL-code                                                  | 9010        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Glanzend    |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %         |

##### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71 mm    |
| Breedte                  | 71 mm    |
| Diepte                   | 51,50 mm |
| Aantal eenheden          | 1        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm    |
| Inbouwdiepte             | 32 mm    |

##### Aansluiting

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Type connector/steker | Steekklem                 |
| Leidingdoorsnede      | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Aansluitmogelijkheden

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze        | Steekaansluiting   |
| Met klauwbevestiging | Ja                 |
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging |
|                      | Klemmontage        |
| Type USB-aansluiting | Schuko             |

##### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

##### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Heeft tekstveld | Nee    |
| Uitgerust met   | Zonder |

##### Deksel, deur

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
|-------------|--------------------------------------|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                           |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk                  |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging            |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                        |
| Tekst         | Zonder tekstveld                        |
| Type          | Variabele installatie in stappen van 45 |

#### Geschikt voor

|                        |
|------------------------|
| Serie berker R.classic |
|------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |