

# Productinformatieblad

Specificaties

## Afschermkap - IP67 - Accessoires PratiKa contactstop 3P+N+A 32A



83937

EAN Code: 3303430839378

**Prijs: 42,45 EUR**

### Hoofd

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| range                     | Mureva                  |
| product of component type | Kap                     |
| categorie toebehoren      | Beveiligingstoebereiden |
| standaard stopcontact     | Industrieel             |

### Complementair

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| bereik compatibiliteit | Mureva Mureva industriële plug |
| [In] rated current     | 32 A                           |
| poles description      | 3P + N + E                     |
| materiaal stopcontact  | Behuizing: zelfdovend polymeer |
| gewicht product        | 0,082 kg                       |
| hoogte                 | 250 mm                         |
| breedte                | 103 mm                         |
| diepte                 | 70 mm                          |
| kleur                  | Grijs (RAL 7035)               |

### Omgeving

|  |   |
|--|---|
| standards                              | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                  |
| IP beschermingsgraad                   | IP67 In overeenstemming met IEC 60529       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 In overeenstemming met EN 62262        |
| vuurbestendigheid                      | 850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1 |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C            |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 5,000 cm |
| verpakking 1 breedte            | 8,500 cm |
| verpakking 1 lengte             | 8,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 59,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1      |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6         |
| verpakking 2 hoogte             | 9,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 21,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 27,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 487,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 24        |
| verpakking_3_hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 2,435 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 33                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | No                                |