






13 716 671




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Gold gebürstet (PVD)	13 716 671-37
	Chrom	13 716 671-00
	Platin gebürstet	13 716 671-06
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 716 671-27
	Chrom gebürstet	13 716 671-93

13 716 671

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

13 716 671

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

13 716 671

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

