

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy DX - Distributie blok - 4P - 63A - 4 Modules - 24 gaten - Verbinding onderzijde

LVS04041

EAN Code: 3606482164574

Prijs: 85,90 EUR

Hoofd

range	Linergy
product of component type	Distributieblok
productnaam	Linergy DX
bereik compatibiliteit	Prisma PrismaSeT Pragma
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

location of connection	Onderzijde
mounting support	DIN-rail
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A om 40 °C
In toegekende stroomsterkte	63 A om 40 °C
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem 16 mm ² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem 25 mm ² (stijf) Distributie: veerklem (fase) , 12 x 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 12 x 2,5...6 mm ² (stijf) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 x 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 x 2,5...6 mm ² (stijf)
aantal modules van 9 mm	8
totaal aantal modules (18 mm)	4
hoogte	96,5 mm
breedte	72 mm
diepte	62 mm
gewicht product	0,29 kg

Omgeving

pollution degree	3
weerstand tegen gloeidraad	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
--------	---

product certifications	ASEFA
------------------------	-------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	7,700 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	7,800 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	10,200 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	313,600 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	30
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	9,808 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.