



POLYPACT VAST/UIT+S 4P Z/ VERBINDING

LVS04408

EAN Code: 3606481870681

Prijs: 711,00 EUR

Hoofd

range	Linery
range of product	Linery
product or component type	Apparaatvoeding
product name	Linery FC
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
aantal apparaten	3 (4P)
poles description	4P

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
mounting support	Montageplaat
installatierichting	Horizontaal
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	675 A bij 40 °C
[Ue] rated operational voltage	690 V
Ipk nominale piekstroom weerstand	50 kA
I²t bij activering	25000000 A².s
toelaatbare stroom	675 A bij 40 °C 615 A bij 60 °C 570 A bij 70 °C
aansluitingen - aansluitklemmen	Uitgang: plug-in (fase / neutraal) , 3 vertrekkers
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

product certifications	ASTA KEMA
Quantity per set	Set van 1
length	440 mm
height	132 mm
depth	235 mm
net weight	8 kg
colour	Zwart

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	24,5 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	4,488 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	103,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	200,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.