

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** BRS-TS  
**Art. Nr.:** 40749



### Korte omschrijving

Trapverwarming voor beton/walsasfalt op maat, breedte 25cm



### Product omschrijving

De op maat gemaakte verwarmingsmat TS voor de verwarming van trappen wordt door ETHERMA volgens plan in de fabriek gemaakt. Toegepast worden verwarmingsmatten die zijn afgestemd op de grootte van de treden, waarbij een aantal tredenmatten en eventueel trapportalen een samenhangende eenheid vormen. De in de fabriek geplande en geproduceerde verwarmingsmat garandeert een constant oppervlaktevermogen en een snelle montage van de trapverwarming. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Vermogen: 250 tot 350 W/m<sup>2</sup>, nominale temperatuur: 105°C, breedte 25 cm, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaardaansluitkabel: 3 m, 3x1,5(2,5) mm<sup>2</sup>, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, spanning: naar keuze 230 of 400 V.

### ETIM Kenmerken

| Model                                                  | Verwarmingskabel | Aansluitspanning                     | 230  Volt<br>400             |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Met draagmat</b>                                    | ✗                | <b>Aansluitvermogen</b>              | 0 0 Watt                     |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Genaaid          | <b>Vermogen</b>                      | 300 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | ✗                | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 15 Watt per meter            |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✓                | <b>Weerstandswaarde</b>              | 0 Ohm                        |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✓                | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ✗                | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 4000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | ✗                | <b>Oppervlakte</b>                   | 1 Vierkante meter            |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ✗                | <b>Lengte</b>                        | 0 Millimeter                 |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ✗                | <b>Breedte</b>                       | 0 Millimeter                 |
|                                                        |                  | <b>Dikte</b>                         | 7 Millimeter                 |

Gecreëerd op: 27-06-2025