

# TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)

TARA

27 512 892



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdreherschutz

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne (22kt Gold)	27 512 892-47
	Chrom	27 512 892-00
	Platin gebürstet	27 512 892-06
	Platin	27 512 892-08
	Dark Chrome	27 512 892-19
	Light Gold gebürstet	27 512 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 892-28
	Schwarz matt	27 512 892-33
	Bronze gebürstet	27 512 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 892-46
	Chrom gebürstet	27 512 892-93
	Dark Platinum gebürstet	27 512 892-99

## Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90


## Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto - Champagne (22kt Gold)** 12 801 970-47  
• 1 Paar

**TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Champagne (22kt Gold)**

TARA




**Durchflussdiagramm**



27 512 892

Produktversion von 4/1/2024





TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Champagne (22kt Gold)

TARA

27 512 892

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 4/1/2024**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	20 000 892-47	TARA Seitenventil rechtsschließend kalt oder warm - Champagne (22kt Gold)	5	30