

## Produktname

### SpiroVent -DN65 -Flansch -HiFlow

## Produkteigenschaften

Ein Luftabscheider in Stahl für hohen Durchfluss (3 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Entfernt effektiv zirkulierende Luft und Mikrobläschen
- Anwendbar für Systeme mit hohem Durchfluss (3 m/s)
- Entfernung von Lufteinschlüssen
- Anwendbar mit 50/50 Glykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnliche Garantie


## Artikelnummer

### HA065F

## Produktbild



## Produktabmessungen



## ETIM-Produktdaten

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses          | Stahl          |
| Auslaufhahn                     | Nein           |
| Werkstoffgüte des Gehäuses      | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar              | Nein           |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 110 °C     |
| Max. Arbeitsdruck               | 10 bar         |
| Kvs-Wert [m³/h] bei ΔP 1 bar    | 116.1 m³/h     |
| Variable Strömungsrichtung      | Ja             |
| Mit Isolierung                  | Nein           |
| Separator-Typ                   | Luft           |
| Verbindungstyp                  | Flansch        |
| Model                           | Horizontal     |
| Anschluss (d)                   | DN 65          |
| Max. Glykol-Mischung            | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet             | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen             | Ja             |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Konstruktionslänge                | 350 mm      |
| Komprimierungsklasse              | PN 10       |
| Oberflächenschutz                 | Lackiert    |
| Geeignet für offene Systeme       | Nein        |
| Geeignet für geschlossene Systeme | Ja          |
| Geeignet für Solar                | Nein        |
| Mit herausnehmbarem Filter        | Nein        |
| Filtervolumen                     | 7 Ltr.      |
| Magnetisches Funktionsprinzip     | Nein        |
| Mit automatischer Belüftung       | Ja          |
| Mit Kupplungen                    | Nein        |
| Einlass- / Auslassversatzabstand  | 0 mm        |
| Werkstoff des Anschlusses         | Stahl       |
| Nom. Fließrate                    | 0 - 40 m³/h |
| Flansch Standard                  | DIN         |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

