



Mureva verdeler voor DINrail componenten, 2x12 modules, aarde verdeelblok

13983

EAN Code: 3303430139836

Prijs: 127,30 EUR

Hoofd

range	Mureva
product name	Mureva behuizing
product or component type	Weerbestendige behuizing
enclosure type	Kast voor modulair apparaat
beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	24
aantal modules (18 mm) per rij	12
totaal aantal modules (18 mm)	24
aantal horizontale rijen	2
elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
meegeleverde apparatuur	2 markeringskit 2 bedradingsbeugel 1 klemmenblok 32 openingen 1 steun aansluitblok
type frontplaat	Transparant Omkeerbaar
vermogensdissipatie in W	34 W
[In] rated current	63 A
railtype	DIN
aantal voorgestante PG ISO	17
aantal klemmenblokken	1 aarding (schroefverbinding) met 32 uitgangen
vertrekken verdeelklem	16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
locking options description	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Zelfdovend polymeer
breedte	340 mm
hoogte	460 mm
diepte	160 mm
inwendige diepte	88 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
-------	---

Omgeving

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
vuurbestendigheid	650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 In overeenstemming met ISO 4582:2010 UV degradatietest In overeenstemming met ISO 4892-2:2013
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	47,500 cm
Package 1 Weight	3,432 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	118,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	108,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	19
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	27 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

