

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys D - Hulpcontactblok met tijdrelais - Afvallend 10-180S - 1M+1V - Schroef

LADR4

EAN Code: 3389110386233

Prijs: 103,00 EUR

Hoofd

range	TeSys TesyS deca
product name	TesyS deca
product or component type	Elektronische tijdsvertraging hulpcontactblok
bereik compatibiliteit	TesyS deca CAD TesyS deca LC1D TESYS F LC1F TESYS F CR1F
montagezone	Voorkant
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Werking contacten	Tijdsvertraging
type tijdsvertraging	Uitschakelingsvertraging
tijdsvertraging bereik	10...180 s
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstrom	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V conform aan UL 60947-5-1 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
product certifications	ECEE CB-regeling UL CSA CCC EAC UKCA

Complementair

Irms nominale maakcapaciteit	140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
type bescherming	GG-zekering 10 A
mechanical durability	5 Mcycles
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
niet-overlappendingstijd	1,5 ms bij de-energisatie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
isolatieweerstand	> 10 MOhm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen
aanspanmoment	1,7 N.m - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.m - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
height	48 mm
width	44 mm
depth	61 mm
colour	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	75,600 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,200 cm
Package 2 Width	12,800 cm
Package 2 Length	24,000 cm
Package 2 Weight	756,000 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,129 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **4**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Ja**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet aan vrijstellingen**

SCIP-nummer **116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij **Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel **Geen specifieke recycling vereist**

Terugname **No**

WEEE Label  **Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**