



POLYPACT VAST/KR 3P

LVS04403

EAN Code: 3606481870636

Prijs: 773,90 EUR

Hoofd

range	Lineryg
range of product	Lineryg
product or component type	Apparaatvoeding
product name	Lineryg FC
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
voorziena uitrusting	Geprefabriceerde flexibele aansluiting met Linergy rails

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
aantal apparaten	4 (3P)
poles description	3P
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
mounting support	Montageplaat
installatierichting	Horizontaal
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	800 A bij 40 °C
[Ue] rated operational voltage	690 V
Ipk nominale piekstroom weerstand	50 kA
I²t bij activering	25000000 A².s
toelaatbare stroom	800 A bij 40 °C 725 A bij 60 °C 675 A bij 70 °C
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: flexibele lamellen (fase) , 32 x 6 mm Uitgang: plug-in (fase) , 4 vertrekkers

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	KEMA ASEFA
Quantity per set	Set van 1
lengte	440 mm
height	132 mm
depth	235 mm
net weight	6 kg
colour	Zwart

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	25,500 cm
Package 1 Length	45,500 cm
Package 1 Weight	5,930 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	88,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	219,550 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

