

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys D - Hulpcontactblok met tijdrelais - Afvallend 0,1-30S - 1M+1V - Veerklem

LADR23

EAN Code: 3389110821765

**Prijs: 88,60 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	TeSys TesyS deca
<b>product name</b>	TesyS deca
<b>product or component type</b>	Elektronische tijdsvertraging hulpcontactblok
<b>bereik compatibiliteit</b>	TESYS D CAD TESYS D LC1D TesyS deca CAD TesyS deca LC1D
<b>montagezone</b>	Voorkant
<b>samenstelling poolcontact</b>	1 normaal open + 1 normaal gesloten
<b>Werking contacten</b>	Tijdsvertraging
<b>type tijdsvertraging</b>	Uitschakelingsvertraging
<b>tijdsvertraging bereik</b>	1...30 s
<b>Ue toegekende bedrijfsspanning</b>	690 V AC 25...400 Hz
<b>Ie toegekende bedrijfstrom</b>	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
<b>Ui toegekende isolatiespanning</b>	690 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V conform aan UL 600 V conform aan CSA
<b>Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht</b>	10 A (at 60 °C)
<b>normen</b>	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
<b>product certifications</b>	CB UL CSA CCC EAC UKCA

### Complementair

<b>Irms nominale maakcapaciteit</b>	140 A AC 250 A DC
-------------------------------------	----------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>toelaatbaar kortstondig vermogen</b>	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
<b>type bescherming</b>	GG-zekering 10 A
<b>mechanical durability</b>	5 Mcycles
<b>minimale schakelstroom</b>	5 mA
<b>minimale schakelspanning</b>	17 V
<b>niet-overlappendingstijd</b>	1,5 ms bij de-energisatie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
<b>isolatieweerstand</b>	> 10 MOhm
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Veerklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Veerklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> stijf
<b>height</b>	48 mm
<b>width</b>	44 mm
<b>depth</b>	61 mm
<b>colour</b>	Donkergrijs

## Omgeving

<b>milieu-eigenschappen</b>	Normale omgeving
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP2x conforming to IEC 60529
<b>beschermende behandeling</b>	TH conform aan IEC 60068
<b>ambient air temperature for storage</b>	-60...80 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-40...70 °C
<b>bedrijfshoogte</b>	3000 m

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,2 cm
<b>Package 1 Width</b>	6,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	4,8 cm
<b>Package 1 Weight</b>	77,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	5,2 cm
<b>Package 2 Width</b>	14,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	24,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	786,0 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S02
<b>Number of Units in Package 3</b>	70
<b>Package 3 Height</b>	15,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,0 cm

---

Package 3 Weight

5,83 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **4**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Ja**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet aan vrijstellingen**

SCIP-nummer **116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij **Ja**

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel **Geen specifieke recycling vereist**

Terugname **No**

WEEE Label  **Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**