




## Wandcontactdoos Future linear, Carat, axcent pur wcd ra kv + 2xUSB-A voeding f-mat zwart 2 x USB-A aansluiting

20 EUCB2USB-885

2CKA002011A6279

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA002011A6279
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000125 - Wandcontactdoos
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000139 - Wandcontactdoos (enkelvoudig)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Future linear, Carat, axcent pur
<b>Type</b>	20 EUCB2USB-885
<b>Omschrijving</b>	wcd ra kv + 2xUSB-A voeding f-mat zwart 2 x USB-A aansluiting Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 2x USB-A voeding, f-matzwart.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395303801
<b>Netto gewicht</b>	121 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 94,10 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	121 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	57 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85366990

## Specificaties

<b>Uitvoering:</b>	29560
<b>Aantal fasen:</b>	1
<b>Aantal eenheden:</b>	1
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Aantal contactdozen schakelbaar:</b>	0
<b>Opdruk/indicatie:</b>	Geen
<b>Aansluitwijze:</b>	Steekklem
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Met verhoogde aanraakbeveiliging:</b>	Ja
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Nee
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9005
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Uitwerpmechanisme:</b>	Nee
<b>Geïsoleerde montage:</b>	Ja
<b>Met functieverlichting:</b>	Nee
<b>Met oriëntatieverlichting:</b>	Nee
<b>Overspanningsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging:</b>	Nee
<b>Met glaszekering:</b>	Nee
<b>Speciale voeding:</b>	Overig
<b>Afsluitbaar:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja

## Specificaties

<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Gelakt
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Met aan/uitschakelaar:</b>	Nee
<b>Met doorlusvoorziening:</b>	Ja
<b>Stekkerstand gedraaid:</b>	Nee
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	16
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 50
<b>Nom. foutstroom (milliampère):</b>	0
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	88
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	75
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	53
<b>Triton:</b>	Nee
<b>Aantal actieve contacten (rond):</b>	2
<b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>	0
<b>Met signaallamp:</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Metallic:</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee
<b>Aantal USB-A poorten:</b>	2
<b>Met Wi-Fi signaal repeater:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Uitvoering</b>	0	Randaarde (type F)	
<b>Aantal eenheden</b>	0	1	
<b>Uitvoeringsvorm afdekking</b>	0	Centraalplaat	
<b>Montagewijze</b>	0	Inbouw (stucwerk)	
<b>Diameter (millimeter)</b>	0	47	D

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	63	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	35	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	18	SH

Generated on 9-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>