

PRODUCT DATABLAD


Type: 303-BRUS-75-1280
Art. Nr.: 40704



9120061398524

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 12.80m 2889W 400V



Product omschrijving

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

ETIM Kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	2889 Watt 2889
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	✗ Gelijmd	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✗	Belasting verwarmingsgeleider	30 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Weerstandswaarde	55 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	✗	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	✗	Oppervlakte	9,63 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	✗	Lengte	1280 Millimeter 0
		Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-06-2025