



Tesys D - Tijdblok - 0,1-2s -
24-250V DC/AC

LA4DT0U

EAN Code: 3389110236453

Prijs: 85,95 EUR

Hoofd

range	TeSys
product or component type	Seriële timermodules
device short name	LA4DT
poles description	3P
compatibiliteit product	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Complementair

montagezone	Bovenzijde
spanning stuurkring	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
spanningslimieten controlecircuit	Door mechanisch contact: 0.8...1.1 Uc
Ui toegekende isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde
aanspanmoment	1,7 N.m
elektrische duurzaamheid	30 Mcycles
type tijdvertraging	Inschakelingsvertraging
tijdvertraging bereik	0.1...2 s
resettijd	150 ms tijdens tijdvertraging 50 ms na tijdvertraging
local signalling	Licht op tijdens tijdvertraging door led
Ures residuele spanning	3,3 V
net weight	0,04 kg

Omgeving

standards	IEC 60255-5
product certifications	UL CSA
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-25...55 °C
omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
type bescherming	Ingebouwd door varistor
warmteverspreiding	2 W
immuniteit voor micro-onderbrekingen	10 ms tijdens tijdvertraging 2 ms na tijdvertraging

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,606 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.