


Acti9 - Kamrail - 3P+N - 9mm Pitch - 12 mod - Boven - 80A



A9XPC712

EAN Code: 3606489443542

Prijs: 112,90 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L + N
totaal aantal modules (18 mm)	12
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	4 N + 3 L (gebalanceerd)
type distributie	N L1 N L2 N L3
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P + N 1 x 3F 3 x 1P + N
aansluitingssteek	9 mm tussen fase en nul 18 mm tussen fases
type connector	Tand
afstand tussen wegen	54 mm
markering	N L1 N L2 N L3
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
meegeleverde apparatuur	eindstukken tandkappen
le toegekende bedrijfstrom	80 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC conform aan IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
montagezone	Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
aantal modules van 9 mm	24
height	32 mm
width	218 mm
depth	28 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

net weight	150 g
colour	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 C40 Acti9 Acti9 C40 Vigi Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multit 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60439-1
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	27,600 cm
Package 1 Weight	147,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	6,700 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	30,500 cm
Package 2 Weight	1,842 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	107,500 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.