



Wandcontactdoos Future linear, Carat, axcent pur wcd ra kv + 1xUSB-A + 1xUSB-C voeding f-antraciet

20 EUCB2USBAC-81

2CKA002011A6300

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002011A6300
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
ETIM Modelleerklasse	MC000139 - Wandcontactdoos (enkelvoudig)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear, Carat, axcent pur
Type	20 EUCB2USBAC-81
Omschrijving	wcd ra kv + 1xUSB-A + 1xUSB-C voeding f-antraciet Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 1x USB-A en 1x USB-C voeding f-antraciet.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395329276
Netto gewicht	104 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 108,00 per 1 PC
Ingangsdatum	17-04-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	104 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	57,8 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal eenheden:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Montagewijze:	Inbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Antraciet
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7021
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Overig
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Nee
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	230
Frequentie (hertz):	50 - 60
Nom. foutstroom (milliampère):	0
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	88
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	75
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	53
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	39.5
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aantal USB-A poorten:	1
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Randaarde (type F)	
Aantal eenheden	0	1	
Uitvoeringsvorm afdekking	0	Centraalplaat	
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	47	D

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	63	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	35	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	18	SH

Generated on 9-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>