



Lastscheider Enclosed Switches

Lastscheider, 3P + 1M/ 1V 132 kw, flens II kunststof kast, IP65, zwarte knop

OT250KFCC3T

1SCA022276R8830

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022276R8830
Oude artikelnummer	OT250KFCC3T
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OT250KFCC3T
Omschrijving	Lastscheider, 3P + 1M/ 1V 132 kw, flens II kunststof kast, IP65, zwarte knop
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019063256
Netto gewicht	9 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 2074,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	10 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	760 x 560 x 300 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	250
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	250
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	132
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	132
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	40.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee

Specificaties

Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

