

## 3P-260426VK: Doorstroom muurplaat binnendraaddubbel kort model 26x1/2"x26 Kort



### Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS persschulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS persschulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

SCIP nummer 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9

Insteekdiepte 1 (es1) 25,0 Millimeter

Insteekdiepte 3 (es3) 25,0 Millimeter

### Certificaten

KIWA, KOMO, AFNOR, ATG, QB (CSTBat), DNV-GL, DVGW Wasser, EMI, GOST-R, ITC, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, STF, TSU, VA (ETA), WRAS, ACS

### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal behuizing	Messing	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Haaks		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)		
Aansluiting	Persmof		
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"		
Contourcode	TH		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE26	05414764430662	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 26x3
PRESSCHECK1432	05414764430662	Henco Perschecker Ø14-32
PLP-P-PK	05414764430662	Henco Gebogen tappuntbeugel gegalvaniseerd
PLF-P-PK	05414764430662	Henco Vlakke tappuntbeugel gegalvaniseerd

### Afbeelding

