



## Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Busch-art linear® cpl v datadoos 2 x RJ45 art-wit

1803-02-44G

2CKA001710A4227

Generated on 8-12-2023

### Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001710A4227   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-<br>schakelmateriaal  |
| <b>Merksnaam</b>             | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | Busch-art linear®   |
| <b>Type</b>                  | 1803-02-44G   |
| <b>Omschrijving</b>          | cpl v datadoos 2 x RJ45 art-wit<br>Centraalplaat 2-voudig als afdekking voor UAE-<br>datacontactdozen. Artikelnummer. 0214, 0215 (cat.<br>3/ISDN), 0217, 0218 (cat. 5e/6 class E datatechniek) en<br>vergelijkbare types van de firma Rutenbeck. Brand-Rex<br>(WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR<br>(E-DAT C6, E-DAT-design, UAE-design en IAE-design).<br>Cti (cti-wire 2.8 cat. 6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Met schuine uitvoer. Met tekstveld. Grootte van het<br>tekstveld: 50 x 9 mm. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395328286   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 11,7 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

### Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 16,55 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 27-09-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1 PC                          |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                          |
| <b>Besteenheid</b>                       | 1 PC                          |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 11,7 Gram                     |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 17,9 x 69,5 x 69,5 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                      |

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Samenstelling:</b>                         | Bedieningselement       |
| <b>Gebruik:</b>                               | Overig                  |
| <b>Draagring:</b>                             | Nee                     |
| <b>Met stofbescherming:</b>                   | Nee                     |
| <b>Met klapdeksel:</b>                        | Nee                     |
| <b>Montagewijze:</b>                          | Inbouw (stucwerk)       |
| <b>Opdrukveld:</b>                            | Met label               |
| <b>Met opdruk:</b>                            | Nee                     |
| <b>Materiaal:</b>                             | Kunststof               |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                      | Thermoplast             |
| <b>Halogeenvrij:</b>                          | Nee                     |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                | Geen (onbehandeld)      |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                | Glanzend                |
| <b>Kleur:</b>                                 | Wit                     |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>            | 9016                    |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                     | Bevestiging met schroef |
| <b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b> | 0                       |
| <b>Met trekantlasting:</b>                    | Nee                     |
| <b>Kroonsteen:</b>                            | Nee                     |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>  | IP20                    |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>  | 69.5                    |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>   | 69.5                    |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>   | 17.9                    |
| <b>Uitvoerrichting:</b>                       | Schuin                  |
| <b>Incl. connectoren:</b>                     | Nee                     |
| <b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>      | 2                       |
| <b>Bussen afgeschermd:</b>                    | Nee                     |

## Specificaties

|  |     |
|--|-----|
| <b>Afgeschermdde behuizing:</b>                    | Nee |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 40  |
| <b>Met verlichting:</b>                            | Nee |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>