

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P+N(4M) - 160A - DIN 00

GS2LL4

EAN Code: 3389119410823

Prijs: 413,00 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys GS
device short name	GS2L
product or component type	Lastscheiding zekering
poles description	4P
beschrijving beveiligde polen	4t
type en samenstelling contacten	4 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	160 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	125 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23A 125 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23B 125 A bij 690 V AC-23A 125 A bij 690 V AC-23B 160 A bij 400 V AC-23A 160 A bij 400 V AC-23B 160 A bij 500 V AC-23A 160 A bij 500 V AC-23B
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	00
network type	DC AC
network frequency	50/60 Hz

Complementair

type bedieningsshendel	Extern frontaal Extern rechterzijde
mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	750 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
nominaal bedrijfsvermogen in W	80 kW bij 400 V 110 kW bij 500 V 110 kW bij 690 V
maakvermogen	1600 A bij 400 V AC-23B
uitschakelvermogen	1280 A bij 400 V (AC-23B)
kortsluitweerstand	22,7 kA
mechanical durability	10000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

elektrische duurzaamheid	1000 cycles AC-23A 1000 cycles AC-23B 200 cycles DC-23A 200 cycles DC-23B
aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: staven20 mm ² Vermogenskring: schoenen-ringklemmen50...95 mm ²
lcm onderbrekingsvermogen	100 kA bij 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
aanspanmoment	Vermogenskring: 12 N.m

Omgeving

standards	IEC 60947-3
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
vuurbestendigheid	850 °C zekeringkap conform aan IEC 60695-2-1 960 °C behuizing conform aan IEC 60695-2-1
height	162 mm
width	184 mm
depth	126,5 mm
net weight	2,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	21,0 cm
Package 1 Weight	2,258 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,577 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.