



## Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Busch-art linear® cpl v datadoos 2 x RJ45 art-matwit

1803-02-44M

2CKA001710A4228

Generated on 8-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001710A4228
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
<b>Merksnaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-art linear®
<b>Type</b>	1803-02-44M
<b>Omschrijving</b>	<p>cpl v datadoos 2 x RJ45 art-matwit Centraalplaat 2-voudig als afdekking voor UAE- datacontactdozen. Artikelnummer. 0214, 0215 (cat. 3/ISDN), 0217, 0218 (cat. 5e/6 class E datatechniek) en vergelijkbare types van de firma Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT-design, UAE-design en IAE-design). Cti (cti-wire 2.8 cat. 6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Met schuine uitvoer. Met tekstveld. Grootte van het tekstveld: 50 x 9 mm.</p>
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395328293
<b>Netto gewicht</b>	11,7 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 17,85 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	27-09-2023
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	11,7 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	17,9 x 69,5 x 69,5 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Bedieningselement
<b>Gebruik:</b>	Voor dataansluitkast
<b>Draagring:</b>	Nee
<b>Met stofbescherming:</b>	Nee
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Opdrukveld:</b>	Met label
<b>Met opdruk:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Nee
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Gelakt
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9016
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	0
<b>Met trekantlasting:</b>	Nee
<b>Kroonsteen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	69.5
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	69.5
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	17.9
<b>Uitvoerrichting:</b>	Schuin
<b>Incl. connectoren:</b>	Nee
<b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>	2
<b>Bussen afgeschermd:</b>	Nee

## Specificaties

<b>Afgeschermdde behuizing:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>