



# Installatieautomaat System pro M compact MCB ST201M-C10

MCB ST201M-C10

2CDS271334R0104

Generated on 19-5-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CDS271334R0104                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | MCB ST201M-C10                                                                              |
| Omschrijving          | MCB ST201M-C10                                                                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                                                                |
| Indicatieve levertijd | 30 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4016779017121                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,115 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 18,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 21-04-2026       |
| Conditiegroep | FL               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,115 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 92 x 24 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 10       |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee      |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC    |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69       |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):                               | 440      |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):                  | 4        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 25 - 25  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 35 - 35  |
| Explosieveilig:                                                   | Nee      |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

