



contactor TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - spoel 110 V AC

LC1DFKF7

EAN Code: 3606480401336

Prijs: 167,20 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
productnaam	TeSys LC1D.K Tesys deca
product of component type	Condensator duty contactor
device short name	LC1DFK
device applicatie	Controle
toepassing contactor	Correctie vermogensfactor
utilisation category	AC-6B
poles description	3P
samenstelling poolcontact	3 NO
Ue toegekende bedrijfsspanning	Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
nominaal reactief vermogen	7 kvar om 230 V AC 50 Hz 60 °C 12,5 kvar om 400 V AC 50 Hz 60 °C 13 kvar om 440 V AC 50 Hz 60 °C 21 kvar om 690 V AC 50 Hz 60 °C
type stuurkring	AC om 50/60 Hz
spanning stuurkring	110 V AC 50/60 Hz
hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	1 NO + 2 NC onmiddellijk
elektrische duurzaamheid	300000 cycles bij Ue 400 V 200000 cycles bij Ue 690 V
mounting support	DIN-rail Plaat
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
product certifications	ECEE CB-regeling UKCA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: vast Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm² - kabelstijfheid: vast Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1,5...6 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1,5...4 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1,5...6 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1,5...6 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1,5...6 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1,5...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde
aanspanmoment	Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
maximale operationele snelheid	240 cyc/h

Complementair

type hulpcontacten	type mechanisch gekoppeld 1 NO + 2 NC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
--------------------	--

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 voorkant In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-5...60 °C
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
bedrijfshoogte	0...3000 m
hoogte	115 mm
breedte	45 mm
diepte	121 mm
gewicht product	0,53 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,0 cm
verpakking 1 breedte	20,0 cm
verpakking 1 lengte	23,0 cm
verpakking_1_gewicht	555,0 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 0 kg CO2 eq.

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

RoHS-richtlijn van de EU [Conform](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid 67

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE-label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.