afsluitschroef

VSS PA M25



VSS PA M25

afsluitschroef

Artikelnummer: 21112501
Afmetingen: 31 x 31 x 11,5 mm

Afsluitschroef, IP68, M_ x 1,5 mm, polyamide, grijs, voor behuizing met binnenschroefdraad. Bij gebruik van contramoeren maximale dikte van behuizingswand 3 mm

Schroefdraadlengte 7 mm

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68

Afmetingen

Breedte:	31 mm
Lengte:	31 mm
Hoogte:	11.5 mm
Gewicht:	0.003 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Type schroefdraad:	metrisch

Omgevingscondities

plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902836437
ETIM-klasse:	EC000032
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	40

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299