

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys K - Hulpcontactblok - Vertragend 1-30s - C/O - 110-240V

LA2KT2U

EAN Code: 3389110230086

Prijs: 56,90 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys K
product or component type	Elektronische tijdvertraging hulpcontactblok
device short name	LA1
bereik compatibiliteit	TESYS K LC1K TESYS K CA2K TESYS K CA3K TESYS K CA4K
montagezone	Voorkant
samenstelling poolcontact	1 C/O
Werking contacten	Tijdsvertraging
type tijdvertraging	Inschakelingsvertraging
tijdvertraging bereik	1...30 s
Ue toegekende bedrijfspanning	110...240 V AC voor stuurkring 240 V AC voor signalisatiekring
nominale operationele spanningsgrenzen	0,85...1,1 Uc
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A for signalisatiekring
normen	EN/IEC 60947-5-1
product certifications	CE UKCA

Complementair

isolatieweerstand	> 10 MOhm
aansluitingen - aansluitklemmen	Slip-on aansluitklemmen
resettijd	1,5 s tijdens tijdvertraging 0,5 s na tijdvertraging
height	27 mm
width	38 mm
depth	38 mm
net weight	0,04 kg

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschermende behandeling	TC conform aan IEC 60068
--------------------------	--------------------------

ambient air temperature for operation	-10...60 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	5,000 cm
------------------	----------

Package 1 Width	4,800 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	4,800 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	44,000 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	S02
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	70
------------------------------	----

Package 2 Height	15,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	3,361 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

